



Označení prvku: DHK 4

Certifikace: TZÚS
Praha, s.p.



Základní informace:

Minimální prostor: 7100 x 2300 mm
 Věková kategorie: 3 – 14 let
 Výška volného pádu: Do 1000 mm
 Rozměr zařízení: 4100 x 400 mm
 Dopadová plocha Dle ČSNEN 1176-1: 16 m² / tlumicí povrch
 Určení: Exteriér
 Hmotnost zařízení: 50 kg
 Hmotnost nejtěžší části: 35 kg
 Dostupnost náhrad.dílů: U výrobce
 Certifikát shody s normou: ČSN EN 1176-1, 6

Vybavení zařízení:

Ocelová konstrukce do betonové patky s houpačím ocelovým vahadlem, sedáky a držadlem. Sedáky jsou z překližky. Houpační klády zajišťuje ocelová oska se závitem uložená v silon. pouzdrech. Pružné dorazy (např. staré pneu) nejsou součástí dodávky zařízení.

Materiály:

Dřevěné části: Překližkové sedáky
 Plastové části: Silonové pouzdra
 Ocelové, kovové díly: Ocelová konstr. povrchově ošetřena stříkaným zinkovým základem a vrchní vypalovací barvou.
 Celá ocelová konstrukce

Kotvení do betonu

