



Označení prvku: DH 5

Základní informace:

Minimální prostor: 8600 x 6200 mm
 Věková kategorie: 3 – 12 let
 Výška volného pádu: Max. 1250 mm
 Rozměr zařízení: 4700 x 4100 mm
 Dopadová plocha Dle ČSNEN 1176-1 42 m² / tlumící povrch
 Určení: Exteriér
 Hmotnost zařízení: 130 kg
 Hmotnost nejtěžší části: 45 kg
 Dostupnost náhrad.dílů: U výrobce
 Certifikát shody s normou: ČSN EN 1176 – 1, 2, 3
 Vybavení zařízení:

Zařízení se skládá s kombinace dřevo a kov. Kotvení do betonových patek je přes ocelové kotvy. Dřevěné části jsou tlakově napuštěny proti hnilobě. Ocelové části jsou stříkané zinkovým základem a vrchní vypalovací barvou. Zařízení se skládá s žebříku, skluzavky, závěsné houpačky.

Materiály:

Dřevěné části: Konstrukce z kulatých palisád, dřevěná podlážka, Překližk. boky startu skluz.
 Ocelové, kovové díly: Příčky žebříku, startovní madla
 Kotvení do betonu: Ocelové kotvy – žárový ZN

Certifikace: TZÚS Praha, s.p.

